


平面波导光功率分路器

向客户提供全系列平面光波导功率分路器，型号有：1×4, 1×8, 1×16, 1×32, 2×16, 2×32。产品光学参数分为 P 级和 S 级，可以满足不同客户的需求。产品光学参数和可靠性都能达到和超过 Telcordia 1209, Telcordia 1221 标准要求。



无接头



带接头

产品参数：

参数		1x4	1x8	1x16	1x32
1	工作波长 (nm)	1260-1650			
2	插入损耗 (dB)	最大值 7.5	11.0	14.0	18.0
3	损耗均匀性 (dB)	最大值 0.6	0.8	1.2	1.7
4	回波损耗 (dB)	最小值 50	50	50	50
5	偏振相关损耗 (dB)	最大值 0.3	0.3	0.3	0.3
6	方向性 (dB)	最小值 55	55	55	55
7	尾纤长度(m)	1.2(±0.1) 或客户指定			
8	光纤类型	SMF-28e 或客户指定			
9	波长相关损耗(dB)	1.0	1.0	1.0	1.0
10	温度稳定性(-40~85℃)(dB)	0.6	0.6	0.8	1.0
11	工作温度 (°C)	-40~85			
12	存储温度 (°C)	-40~85			
13	封装尺寸 (长x宽 x高)(mm)	40x44	40x44	40x44	50x74

备注：所有测量均在室温下进行，不包含连接器。

订货信息：

X	X	XX-	XX	XX	X	X
通道数	输入端光纤类型	输入端长度	输出通道数	输出光纤类型	输出端长度	连接器类型
1-1通道	B=250μm 裸光纤	12~1.2m	04-4 通道	B=250μm 裸光纤	12~1.2m	0=无连接器
2-2通道	L=900μm 松套管	15~1.5m	08-8 通道	L=900μm 松套管	15~1.5m	1=FC/APC
	T=900μm 紧套管		16-16通道	T=900μm 紧套管		2=FC/APC
			32-32通道			3=SC/APC
						4=SC/APC
						5=LC
						X=客户指定



上海磊特升实业有限公司

Right Solution Industries Ltd. Shanghai

联系方式Contact: 电子邮件Email: ritsolu@163.com, ritsolu@126.com
电话Tel: (86 21) 2971 5988, 传真Fax: (86 21) 6433 8067 804